


Ray Floor 1



av Rodolfo Dordoni , 2006



Gulvlampe som gir spredt belysning. Stålrør (10 mm diam.) struktur, sveiset, børstet og forkrommet. Støtteskive for skjerm i sprøytetøpt, polert og forkrommet Zamak-legering.

Lampedeksel i sprøytetøpt PA6 (nylon). Farge: hvit. Innvendig skjerm i sprøytetøpt PC (polykarbonat). Farge: 3 % opal. Føtter i sprøytetøpt myk PVC (polyvinylklorid).

Aluminiumslampeskjerner utformet i dreiebenk, hvitmalt på innsiden og skinnende hvit eller svart på utsiden, eller grått, blåst og overtrukket glass med skinnende utvendig finish. På ledningen finnes det en elektronisk dimmer til regulering av lysstyrken.



Montering	Gulv
Miljø	Innendørs
Vekt	5.0 (met) - 8.0 (glass) Kg
Lyskilde tilgjengelig	1 x RF28782 LED 10W E27 2700K A70 [e] 965lm Dimmable 1 x RF29186 LED 10W E27 3000K A70 [e] 965lm Dimmable
Nødsituasjon	Uten
Veksler	On the cable there is the electronic dimmer which allows the regulation of light brightness with a dial.
Spenning	220-240V
Effekt	MAX 150W
Batteri	Nei
Forsyning inkludert	Ja
Kabellengde	2300 mm
Materialer	Aluminium, Glass, Stål
Farger	● F5916030 - Black ● F5916009 - White ● F5915020 - Glass

